



LA CALCE NELL'EDILIZIA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Rif. ALLEGATO III del Regolamento UE N.305/2011)

DoP 50È2013/V0

- Codice di identificazione unico del prodotto tipo : **SABBIA VAGLIATA**
- Numero di tipo / lotto / serie / ecc, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (Regolamento UE N.305/2011) :
(v. stampa sulla confezione)
- Uso e usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante :
AGGREGATI PER MALTE
- Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 (Regolamento UE N.305/2011) :
FORNACE SBERNA SRL . STRADA COLLI NORD N.12 . 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) ITALIA
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V (Regolamento UE N.305/2011) : **Sistema di AVCP : 2+**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato:
TECNOPROVE SRL . ORGANISMO NOTIFICATO n° 0925


ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema **AVCP : 2+** e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0925 CPD A d n.31/2005

- Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica Armonizzata	
Forma dei granuli:	NPD	UNI EN 13139: 2003	
Granulometria:	0/4 mm		
Categoria:	1		
Massa volumica dei granuli:	2,75 Mg/m ³		
Pulizia			
Qualità delle polveri:	2,28%		
Categoria Se:	NPD		
Categoria MB:	NPD		
Contenuto conchiglie	NPD		
Composizione/contenuto:			
Cloruri:	m0,01%		
Solfati solubili in acido:	AS 0,2		
Zolfo totale:	m1%		
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	NPD		
Contenuto di carbonato:	NPD		
Stabilità di volume:	NPD		
Ritiro per essiccamento:	NPD		
Assorbimento d'acqua:	0,80%		
Emissione di radioattività:	NPD		
Rilascio di metalli pesanti:	NPD		
Rilascio di idrocarburi policromatici:	NPD		
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD		
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD		
Durabilità alla reazione alcali/silice:	NPD		
Sostanze pericolose	v. scheda di sicurezza		
Riferimento per scaricare la DoP	www.sberna.it		

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Volta Mantovana, 01.07.2013

Giovanni Sberna
 Firma : 
 Direzione Generale