

TECHNOGLASS

UTILIZZO :



COLLANTE / RASANTE

**Bianco , Alleggerito,
Traspirante e Fibrorinforzato !!!**

Per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene per i sistemi a cappotto tipo :



COMPOSIZIONE :

■ TECHNOGLASS :

a base di cemento bianco, calce, sabbia silicea, fibre, inerti alleggeriti e additivi.

CARATTERISTICHE :

- Resistenza compressione **Ö4,5 N/mm²**
- Adesione **Ö0,5 N/mm²** ;
- $\mu = 15$

VANTAGGI :

- Contiene **sabbia silicea** che conferisce al prodotto un'ottima **lavorabilità** oltre ad una elevata **resistenza** agli agenti atmosferici ;
- Ottima **adesione** ;
- **Fibrorinforzato** ;
- **Alleggerito** ;
- **Traspirante** ;
- **Consumi ridotti** ;
- Conforme alla norma **UNI EN 998-1**.

APPLICAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore Consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m²/mm)
TK*GLA	20	50	1,2	4 a 6	(2,0 a 2,5)	(1,00 a 1,20)