

TECHNOKAP EPS

UTILIZZO :



COLLANTE / RASANTE

- **Bianco**
- **Alleggerito con sfere di EPS**
- **Traspirante e Fibrorinforzato !!!**

Per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene per i sistemi a cappotto tipo :



COMPOSIZIONE :

TECHNOKAP EPS :

a base di cemento bianco, calce, sabbia silicea, fibre, inerti alleggeriti e additivi.

CARATTERISTICHE :

- Resist. compressione $\sim 5 \text{ N/mm}^2$
- Adesione $\sim 0,6 \text{ N/mm}^2$;
- $\mu = 20$

VANTAGGI :

- Contiene **sabbia silicea** che conferisce al prodotto un'ottima **lavorabilità** oltre ad una elevata **resistenza** agli agenti atmosferici ;
- **Ottima adesione** ;
- **Fibrorinforzato** ;
- **Alleggerito** ;
- **Traspirante** ;
- **Consumi ridotti** ;
- **Conforme alla norma UNI EN 998-1.**

APPLICAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore Consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m ²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m ² /mm)
TK*EPS	20	50	1,2	4 a 6	(2,0 a 2,5)	(1,00 a 1,20)