

KEY FLEX
elasticizzante**SCHEDA TECNICA**

Utilizzo	KEY FLEX : sostituisce l'acqua di impasto nei collanti per cappotto con la finalità di aumentare l'adesione e la flessibilità.
Composizione	KEY FLEX : dispersione acquosa di speciali resine sintetiche.
Applicazione	Sostituisce l'acqua di impasto per l'applicazione dei collanti.
Fornitura	Fustino da 10 Kg
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i fustini per lungo tempo dalla luce solare diretta.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C ÷ +30°C

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Diluizione		Sostituisce l'acqua di impasto
Peso specifico	Kg / litro	1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

NOTE

- La Fornace Sberna srl è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94**, **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.