

ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)

Tab. CE 118-2021/V1

CE	
13	
FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA	
OSMOKEY MALTA	
DoP 118-2021/V1	
UNI EN 998-2: 2016	
Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per pareti, colonne e partizioni	
Proporzione dei leganti idraulici	25 % in volume
Proporzione degli aggregati	75 % in volume
Resistenza a compressione:	M10
Resistenza a taglio iniziale:	0,15 N/mm ² (tab)
Aderenza resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1%
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 0,2 kg/(m ² min0,5)
Permeabilità al vapore acqueo:	30 μ
Conducibilità termica:	0,83-0,93 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza
Riferimento per scaricare la DoP :	www.sberna.it

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web. La marcatatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;

- Eventuali errori dovuti alla stampa.

ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)

Tab. CE 118b-2021/V1

CE	
13	
FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA	
OSMOKEY MALTA	
DoP 118b-2021/V1	
UNI EN 998-1 : 2016	
Malta a prestazione garantita per intonaci per scopi generali (GP) per l'utilizzo in interni ed esterni.	
Reazione al fuoco:	Classe A1
Adesione	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP : B
Assorbimento d'acqua:	W _c 2
Permeabilità al vapore acqueo:	30 μ
Conducibilità termica:	0,83-0,93 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza
Riferimento per scaricare la DoP :	www.sberna.it

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web.

La marcatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;
- Eventuali errori dovuti alla stampa.