

ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)

Tab. CE 18-2021/V2

	
13	
FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA	
CALCE DI CONSOLIDAMENTO	
DoP 18-2021/V2	
UNI EN 998-2: 2016	
Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per pareti, colonne e partizioni	
Proporzione dei leganti idraulici	67 % in volume
Proporzione degli aggregati	33 % in volume
Resistenza a compressione:	M2,5
Resistenza a taglio iniziale:	0,15 N/mm ² (tab)
Aderenza Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1%
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 1,5 kg/(m ² min0,5)
Permeabilità al vapore acqueo:	5/20 μ
Conducibilità termica:	0,47-0,54 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza
Riferimento per scaricare la DoP :	www.sberna.it

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web. La marcatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;
- Eventuali errori dovuti alla stampa.