MALTA BASTARDA M5

UTILIZZO:

***Malta per opere murarie / per intonaci**:*

impiegata per l'allettamento e collegamento di pareti e murature o come intonaco di fondo per interni / esterni.

- ***MALTA BIVALENTE DA MURO E DA INTONACO***
- ***FIBRORINFORZATA***
- ***RESISTENTE***
- ***CON SABBIA BIONDA MANTOVANA***

ESENTE DA INERTI RICICLATI E DA METALLI PESANTI

COMPOSIZIONE:

- **MALTA BASTARDA M5**: *a base di cemento, calce, fibre, sabbia silicea.*

CARATTERISTICHE:

- *Granulometria: **0/4** mm*
- *Categoria: **M5** (malta muratura)*
- *Categoria: **CSIV** (intonaco)*
- *Adesione ≥ **0,6** N/mm²*
- *Coef. diffusione Vapore: **μ= 12***

VANTAGGI:

- *Confezione **bisacco**;*
- *Contiene **sabbia silicea**;*
- *Sacchi in PVC **a norma**;*
- *Conforme alla norma **EN 998-2***
- *Conforme alla norma **EN 998-1***
- ***MARCATURA***

CE

LAVORAZIONE:

- *Il materiale si può impastare con mescolatore orizzontale, betoniera oppure a mano. (v. scheda tecnica)*



Art.	*Peso Sacco (Kg)*	*N° Sacchi / Bancale*	*Granulometria (mm)*	*Consumo Malta (indicativo) (sacchi / m³)*	*Consumo Malta (indicativo) (kg/m²/mm)*
MJ5	**25**	**60**	**0 – 4**	**70 – 72**	**1,7-1,8**