

# MALTA DI CEMENTO

### UTILIZZO :

**Malta per opere murarie / per intonaci :**  
 impiegata per l'allettamento e collegamento di pareti e murature o come intonaco di fondo per interni / esterni.



- **MALTA BIVALENTE**
- **DA MURO E DA INTONACO**
- **MOLTO RESISTENTE**

### COMPOSIZIONE :

- **MALTA DI CEMENTO :**  
 a base di cemento, calce, sabbia silicea.

### CARATTERISTICHE :

- Granulometria : 0/4 mm
- Categoria : **M10** (malta da muratura)
- Categoria : **CSIV** (malta da intonaco)
- Adesione  $\sim$  0,6 N/mm<sup>2</sup>
- Coef. Diffusione al Vapore :  $\mu = 14$

### VANTAGGI :

- Confezione **bisacco** ;
- Contiene **sabbia silicea** ;
- Sacchi in **PVC a norma**;
- Conforme alla norma **UNI EN 998-2**
- Conforme alla norma **UNI EN 998-1**

### MARCATURA CE



### LAVORAZIONE :

- Il materiale si può impastare con mescolatore orizzontale, betoniera oppure a mano. (v. scheda tecnica)



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo Malta (indicativo) (sacchi / m <sup>3</sup> )	Consumo Malta (indicativo) (kg/m <sup>2</sup> /mm)
MCJ25	25	60	0 Æ 4	70 Æ 72	1,7-1,8