

# MALTA FACCIAVISTA

### UTILIZZO :

**Malta per opere murarie :**

impiegata per l'allettamento e collegamento di pareti e murature.



• **MALTA DA MURO FACCIAVISTA**

• **IDROFUGATA**

### COMPOSIZIONE :

- **MALTA FACCIAVISTA** : a base di cemento, calce, sabbia silicea.

### CARATTERISTICHE :

Granulometria : 0/1 mm

Categoria : **M5** (malta da muratura)

Adesione ~ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Coef. Diffusione al Vapore :  $\mu = 15/35$

### VANTAGGI :

- Confezione **bisacco** ;
- Contiene **sabbia silicea** ;
- Sacchi in **PVC a norma**;
- Conforme alla norma **UNI EN 998-2**
- **MARCATURA CE.**



### LAVORAZIONE :

- Il materiale si può impastare con mescolatore orizzontale, betoniera oppure a mano. (v. scheda tecnica)



Art.	Peso Sacco ( Kg )	N° Sacchi / Bancale	Granulometria ( mm )	Consumo Malta (indicativo) ( sacchi / m <sup>3</sup> )	Consumo Malta (indicativo) ( kg/m <sup>2</sup> /mm)
FJ25	25	60	0 Æ 1	63-65	1,6