

# MALTA DA BLOCCO

### UTILIZZO :

#### Malta per opere murarie :

impiegata per l'allettamento e collegamento di pareti e murature .



- MALTA DA MURO FACCIAVISTA
- IDROFUGATA
- CLASSE M10
- PER BLOCCHI TAGLIAFUOCO

## REI

(IN CALCESTRUZZO NORMALE O ALLEGGERITO)  
(Circolare M.I. del 15.02.2008)



IGNIFUGO

### COMPOSIZIONE :

#### ▪ MALTA DA BLOCCO :

a base di cemento, calce, sabbia silicea.

### CARATTERISTICHE :

- Granulometria : 0/3 mm
- Categoria : M10 (malta da muratura)
- Adesione  $\tau$  0,5 N/mm<sup>2</sup>
- Coef. Diffusione al Vapore :  $\mu = 5/20$

### VANTAGGI :

- Confezione *bisacco* ;
- Contiene *sabbia silicea* ;
- Sacchi in PVC a norma;
- Conforme alla norma **UNI EN 998-2**
- **MARCATURA CE.** 

### LAVORAZIONE :

- Il materiale si può impastare con mescolatore orizzontale, betoniera oppure a mano. (v. scheda tecnica)



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo Malta (indicativo) (sacchi / m <sup>3</sup> )	Consumo Malta (indicativo) (kg/m <sup>2</sup> /mm)
MDBJ25	25	60	0 Æ 3	63-65	1,6