

MALTA BIO

UTILIZZO :

Malta per opere murarie :

• • per l'allettamento e collegamento di pareti e murature.

Malta da intonaco di fondo :

• • come intonaco di fondo per pareti e murature (ambienti interni o esterni) sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni di edifici di valore storico.



- **COLORE NATURALE NOCCIOLA**
- **SABBIA MANTOVANA**
- **A BASE CALCE**



**Migliora la Qualità
dell'ambiente abitativo**

SPECIFICO PER LA BIOEDILIZIA

COMPOSIZIONE :

MALTA BIO :

a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 leganti pozzolanici ,grassello calce, inerti silicei selezionati.

CARATTERISTICHE :

R compressione (28gg) - **5 N/mm²**

Categoria : **M5**

Adesione : **0,30 N/mm²**

Coeff. Diffusione vapore acqueo : **μ = 9**

VANTAGGI :

- Confezione **bisacco** ;
- Prodotto per la **bioedilizia** ;
- Colore **nocciola** ;
- Conforme alla norma **EN 998-2 ; 998-1**



PRODOTTO NATURALE

LAVORAZIONE :

Il materiale si impasta con mescolatore orizzontale, impastatrice a coclea, betoniera oppure a mano. (v. scheda tecnica)
Applicazione a mano (cazzuola / frattazzo)



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore fuga Consigliato (mm)	Consumo Intonaco (indicativo) (kg/m ² /cm)	Consumo Malta (indicativo) (sacchi / m ³)
MJBIO25	25	60	0 Æ 4	8 - 20	17-18	70 Æ 72