

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Rif. ALLEGATO III del Regolamento UE N.305/2011 – UE N.574/2014)

DoP 131-2014/V1

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

MALTAKEY M5

2. Usi previsti:

**MALTA DA MURATURA A COMPOSIZIONE PRESCRITTA PER SCOPI GENERALI (G) PRODOTTA IN
FABBRICA PER PARETI, COLONNE E PARTIZIONI.**

3. Fabbricante:

FORNACE SBERNA SRL – STRADA COLLI NORD N.12 – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) ITALIA

4. Sistemi di VVCP:

SISTEMA 4

5. Norme armonizzate / Organismi notificati:

5a Norme armonizzate:

EN 998-2: 2010

Organismi notificati:

L'ENTE NOTIFICATO NON HA COMPITI DA SVOLGERE

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Proporzione dei leganti idraulici	14% in volume
Proporzione degli aggregati	86% in volume
Resistenza a compressione:	M5
Resistenza a taglio iniziale:	0,15 N/mm ² (tab)
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1%
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 2 kg/(m ² min0,5)
Permeabilità al vapore acqueo:	11 μ
Conducibilità termica:	0,83-0,93 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

La **Fornace Sberna srl** mette a disposizione le **DoP** e i relativi allegati della marcature **CE** in formato PDF sul proprio sito web.

Giovanni Sberna
Firma : 
Direzione Generale

Volta Mantovana, 10/01/2020

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Rif. ALLEGATO III del Regolamento UE N.305/2011 – UE N.574/2014)

DoP 131b-2014/V1

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

MALTAKEY M5

2. Usi previsti:

MALTA PER INTONACI A PRESTAZIONE GARANTITA PER SCOPI GENERALI (GP)
PER L'UTILIZZO IN INTERNI ED ESTERNI (su pareti, soffitti, colonne, tramezze, ecc)

3. Fabbricante:

FORNACE SBERNA SRL – STRADA COLLI NORD N.12 – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) ITALIA

4. Sistemi di VVCP:

SISTEMA 4

5. Norme armonizzate / Organismi notificati:

5a Norme armonizzate:

EN 998-1: 2010

Organismi notificati:

L'ENTE NOTIFICATO NON HA COMPITI DA SVOLGERE

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco:	Classe A1
Adesione	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP : B
Assorbimento d'acqua:	W0
Resistenza a compressione:	CS III
Permeabilità al vapore acqueo:	11 μ
Conducibilità termica:	0,83-0,93 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
Sostanze pericolose	v. scheda di sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

La **Fornace Sberna srl** mette a disposizione le **DoP** e i relativi allegati della marcature **CE** in formato PDF sul proprio sito web.

Giovanni Sberna
Firma : 
Direzione Generale

Volta Mantovana, 10/01/2020