

TECHNO 7

UTILIZZO:



COLLANTE / RASANTE

- **Colore Bianco o Grigio.**
- **Fibrorinforzato !!!**
- **Idrofugato**

Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene (EPS bianco o grigio) nei sistemi d'isolamento termico "a cappotto" tipo :



EPS "bianco"



EPS "con grafite"

COMPOSIZIONE:

TECHNO 7:

a base di cemento, calce, inerti selezionati, fibre e additivi.

CARATTERISTICHE:

Resistenza compr. (28gg) $\geq 9 \text{ N} / \text{mm}^2$

Adesione $\geq 0,9 \text{ N} / \text{mm}^2$

Coef. Diffusione vapore acqueo (μ) = **24**

VANTAGGI:

- **Ottima adesione;**
- **Ottima resistenza ai cicli di gelo/disgelo;**
- **Colore: bianco o grigio;**
- **Prodotto fibrorinforzato;**
- **Prodotto idrofugato;**
- **Conforme alla norma UNI EN 998-1**

APPLICAZIONE:



Art.	Colore	Peso Sacco (Kg)	Sacchi / Bancale (nr.)	Granulometria (mm)	Spessore consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m ²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m ² /mm)
TK7	grigio	25	40	0/0,7	3 ÷ 5	3,5 ÷ 4	1,3 ÷ 1,5
TK7B	bianco						