

TECHNO FIX

Primer quarzato ad alta adesione

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	TECHNO FIX: Primer quarzato ruvido ad elevata adesione per superfici non assorbenti o ceramiche.
Composizione	TECHNO FIX: a base di speciali resine in emulsione acquosa, sabbia quarzosa e speciali additivi.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Ottima adesione;▪ Ottima resistenza all'abrasione;
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto:</u> Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza e non perfettamente ancorati. Eliminare oli, disarmanti, polvere e sporco in genere.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto:</u> Pronto all'uso dopo breve miscelazione con trapano a frusta a basso numero di giri.</p> <p><u>Applicazione:</u> applicare con rullo o pennello</p>
Fornitura	In secchio di plastica da 5 kg
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i secchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Temperatura di stoccaggio maggiore di 10°C.
Avvertenze	La temperatura del supporto nell'applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 10°C ÷ +30°C ;

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif. Normativa
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / mano	0,15 – 0,3	
Tempo di attesa per la sovrapplicazione (a 20°C e 65% U.R.)	ore	6	
Adesione al calcestruzzo	N/mm ²	>1	

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=21°C ± 2°C e U.R.=60% ± 10%) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.