

ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)**Tab. CE 170-2021/V0**

	
15	
FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA	
VISTAKEY M10	
DoP 170-2021/V0	
UNI EN 998-2: 2010	
Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G).	
Proporzione : cemento	20% in volume
Proporzione : aggregati	80% in volume
Resistenza a compressione:	M10
Resistenza a taglio iniziale:	0,15 N/mm ² (tab)
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1%
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 0,2 kg/(m ² min0,5)
Permeabilità al vapore acqueo:	5/20 μ (tab)
Conducibilità termica:	0,83-0,93 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza
Riferimento per scaricare la DoP :	www.sberna.it

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web.

La marcatatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;
- Eventuali errori dovuti alla stampa.