

MALTA DA RINZAFFO ANTISALE

UTILIZZO



Come aggrappante / ponte di aderenza su supporti critici quali :

murature miste

murature in pietra

calcestruzzo liscio

mattoni o blocchi porizzati

blocchi o mattoni ad alta assorbenza

viene consigliata nei cicli di risanamento delle murature umide con problemi di efflorescenze saline.

Viene applicata prima della stesura dell'intonaco da risanamento.

COMPOSIZIONE

- **MALTA DA RINZAFFO ANTISALE** base di cemento Portland, inerti silicei, additivi.

CARATTERISTICHE

- Adesione $\sim 1 \text{ N/mm}^2$;
- Resistenza compressione $\sim 10 \text{ N/mm}^2$
- Assorbimento acqua $< 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \text{min}^{0,5}$

VANTAGGI

- Conforme alla norma **UNI EN 998-1**;
- Prodotto di qualità controllato in stabilimento;
- Ottima adesione
- Elevata resistenza alla compressione

APPLICAZIONE

- Può essere stesa in forma coprente o parzialmente coprente.
- Applicazione : a macchina / a mano



Art.	Peso Sacco (Kg)	Granulometria (mm)	Confezioni / bancale	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
MKRA	25	1,4	40	(1,3 a 1,5)