

RASOKEY WHITE

UTILIZZO :

Rasante fibrorinforzato :

impiegato per la rasatura di intonaci di fondo a base calce e cemento, intonaci termoisolanti, ecc.



- **TRASPIRANTE**
- **FIBRORINFORZATO**
- **Per regolarizzare sp. fino a 3 mm**

RASOKEY WHITE :

viene utilizzato come rasante nel sistema a cappotto con intonaco termoisolante :



COMPOSIZIONE :

▪ **RASOKEY WHITE :**

a base di cemento bianco, calce, sabbia silicea, fibre.

CARATTERISTICHE :

- **R compressione : 2,5 N/mm²**
- **Adesione : $\tilde{O}$ 0,3 N/mm²**
- **Permeabilità al vapore acqueo : $\mu = 15$**

VANTAGGI :

- **Prodotto di qualità predosato e controllato in stabilimento.**
- **Buona adesione ;**
- **Colore : bianco minerale ;**
- **Traspirante ;**
- **Categoria : CSII sec. UNI EN 1015-11**
- **Conformi alle norme Europee EN 998-1.**



LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
RKW	25	40	0 - 0,8	(1,40 a 1,60)