

RASOKEY PLUS

UTILIZZO :

Rasante fibrorinforzato a spessore :

impiegato per la rasatura di intonaci di fondo a base calce e cemento, intonaci termoisolanti, ecc. Idoneo al ripristino di facciate degradate e con presenza di crepe o cavillature non strutturali. Per regolarizzare spessori fino a 20 mm.



TRASPIRANTE-FIBRORINFORZATO Sp. fino a 20 mm



Ciclo ripristino facciate con fessure/cavillature

COMPOSIZIONE :

▪ **RASOKEY PLUS :**

a base di cemento bianco, calce, sabbia silicea, fibre. Ideale nel ciclo per il ripristino di intonaci fessurati.

CARATTERISTICHE :

- R compressione : **3 N/mm²**
- Adesione : **~ 0,5 N/mm²**
- Permeabilità al vapore acqueo : **μ=15**

VANTAGGI :

- Prodotto di qualità predosato e controllato in stabilimento.
- Buona **adesione** ;
- Colore : **bianco minerale** ;
- **Traspirante e frattazzabile** ;
- **Idrofugato**.
- Categoria : **CSII sec. UNI EN 1015-11**
- Conforme alle norme Europee **EN 998-1**.

LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
RKP	25	40	0 - 1,2	(1,35 a 1,55)