

TECHNOMAR

UTILIZZO :



RIVESTIMENTO MINERALE TRASPIRANTE BIANCO

Rivestimento in polvere per interni (pareti e soffitti) ed esterni (facciate) da applicare su intonaci di fondo a base di calce o calce/cemento, intonaci termoisolanti, fondi in calcestruzzo.

Prima del **TECHNOMAR** si consiglia applicare un rasante traspirante.

Da tinteggiare con idonea pittura.

COMPOSIZIONE :

- **TECHNOMAR** :
a base di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati e additivi.

CARATTERISTICHE :

- Resistenza compressione: **3,5 N/mm²**
- Adesione : **0,6 N/mm²**
- Coef.diffusione vapore (μ) : **10**
- Assorbimento d'acqua : **< 0,4 (W1)**

VANTAGGI :

- Conforme alle norme Europee **EN 998-1**;
- Elevato grado di permeabilità al vapore acqueo che lo rende altamente **traspirante**.

APPLICAZIONE :

- Stesura con la spatola metallica o cazzuola americana e rifinitura con frattazzino in spugna o in plastica.



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
THM0,7	25	40	0,7	(1,3 a 1,4)
THM1	25	40	1	(1,4 a 1,5)
THM1,2	25	40	1,2	(1,5 a 1,6)