COLLAKEY SUPERFLEX S1

UTILIZZO

ADESIVO PER PIASTRELLE

Elevate prestazioni meccaniche con SCIVOLAMENTO limitato (T) e con TEMPO APERTO prolungato (E) e DEFORMABILE (S1)

Vengono impiegati per la posa di pavimenti e rivestimenti interni e esterni in ceramica assorbente o in assorbente, incluso il grès porcellanato di qualsiasi formato, su pavimentazioni esistenti, in facciate esterne o con pavimentazioni con sistema di riscaldamento o raffrescamento.

Supporti idonei : intonaci cementizi, malte bastarde o massetti cementizi.

COMPOSIZIONE

COLLAKEY SUPERFLEX S1 :
collante cementizio in polvere a base di cemento Portland, sabbie silicee e idonei additivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Adesivo cementizio migliorato*
- *Ottima deformabilità per grandi formati*
- *Classe : **C2TE S1***
- *Tempo aperto : **30 min**.*
- *Scivolamento verticale : ≤ **0,5 mm***
- *Marcatura **CE** : UNI EN **12004***

APPLICAZIONE

- *Cazzuola e spatola dentata.*
- *Per pose allêesterno si consiglia la posa della ñdoppia spalmatura ñsia sul supporto che sul retro della piastrella.*

Art.	*Confezione Sacco (kg)*	Colore	*Nr. Confezioni / bancale*	*Consumo Kg / m² / mm*
KCSFG	***25***	***Grigia***	***40***	***1,5***