

CALCE PURA

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	CALCE PURA : è un legante naturale a presa aerea, utilizzato per la realizzazione di malte tradizionali e pitture. La CALCE PURA è principalmente usata come base per la preparazione di stucchi, decorazioni, marmorini, pitture, malte colorate, lisciate su malte fini, ecc. Può essere utilizzata come legante per il confezionamento di malte tradizionali speciali nel settore della bioedilizia.
Composizione	CALCE PURA : è una pasta di idrossido di calcio ottenuta per spegnimento della calce viva con aggiunta di acqua.
Vantaggi	▪ CALCE PURA è un prodotto marcato CE secondo la norma UNI EN 459-1. ▪ Prodotto di origine antica, viene ancora oggi realizzato come impone la tradizione, adattando i metodi e ricette di lavorazione antichi alle tecnologie produttive di oggi. ▪ L'ottima qualità del prodotto è garantita dalla purezza dell'ossido di calcio utilizzato, dai rigorosi controlli e dalla lunga stagionatura a cui è sottoposta la CALCE PURA. ▪ La CALCE PURA ha un invecchiamento in vasche appositamente protette di circa 6 mesi ed è sottoposta ad accurato e costante controllo presso i ns. Laboratori. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.
Lavorazione	<u>Lavorazione come rasante</u> : La CALCE PURA viene utilizzata come rasante sulla malta fina, questa si stende con la spatola metallica, fino ad ottenere uno strato liscio. Successivi passaggi con il materiale, conferiscono alla superficie un grado di lucentezza via via crescente. <u>Lavorazione come legante</u> : Se utilizzata come legante per il confezionamento di malte tradizionali, la CALCE PURA va miscelata con sabbia silicea e cemento in betoniera, aggiungendo acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata.
Fornitura	▪ Fusti da 188 Kg
Conservazione	Il prodotto si conserva in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i fusti per lungo tempo alla luce solare diretta.
Avvertenze	▪ CALCE PURA teme l'umidità e il gelo. Temperatura di utilizzo: da +5°C a +35°C

CARATTERISTICHE GENERALI :

Identificazione	Descrizione
Classificazione:	CL 90-S PL

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.