

TECHNOKAP

UTILIZZO :



COLLANTE / RASANTE GRIGIO

Elevata Adesione È Fibrorinforzato

con
Benestare Tecnico Europeo



ETA 09/0371



Con pannelli in EPS bianco o grigio con grafite

COMPOSIZIONE :

TECHNOKAP :

a base di cemento grigio, calce, inerti selezionati (sabbia silicea), fibre e additivi.

CARATTERISTICHE :

Resistenza compr. (28gg) ~ **15 N / mm²**

Adesione ~ **1,5 N / mm²**

Coef. Diffusione vapore acqueo (μ) = **33**

VANTAGGI :

- Contiene **sabbia silicea** che conferisce un'ottima **lavorabilità** e una elevata **resistenza** agli agenti atmosferici ;
- Ottima **adesione** e **resistenza** ai cicli di gelo/disgelo;
- Colore **grigio chiaro** ;
- Prodotto conforme alla norma Europea **UNI EN 998-1**

APPLICAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m ²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m ² /mm)
TK*FP	25	40	1	3 ÷ 5	(3 ÷ 5)	(1,5 ÷ 1,7)